



Ficha técnica | Sofia




Tipo	: Césped sintético tramado sin relleno		
Material fibra	: PE monofilamento recto & PP monofilamento rizado		
Tipo de fibra	: 13.200/6/8 dTex + 3.100/8 : combinación de forma oval no direccional, forma en C y forma oval texturizada		
Calidad de la fibra	: ambiental, UV estabilizada, estabilidad UV llega estándar DIN 53387		
	: libre de plomo y cadmio		
Calidad del color	: prueba xenón: escala azul > 7, escala gris > 4		
Base primaria	: 100% PP Thiobac ® negra, UV estabilizada, con vellón		
	: peso 155 gr/m²		
Base secundaria	: compuesto látex negro en base de estireno-butadieno (SBR), con agujeros de drenaje		
	: peso 850 gr/m²		

Galga	: 5/8"		
Altura fibra	: 50 mm		(+/-10%)
Puntadas / 10 cm	: 13		(+/-10%)
Puntadas / m²	: 8.200		(+/-10%)
Peso fibra	: 1.500 gr/m²		(+/-10%)
Peso total	: 2.505 gr/m²		(+/-10%)

Ancho del rollo	: 400cm + 200cm		(+/- 2cm)
Largura del rollo	: 25.20 m¹		(+/- 20cm)
	: Largura del rollo puede variar		

Permeabilidad	: 60 litros/min/m²		
Clasificación retraso fuego	: Cfl-S1 (EN ISO 11925-2: con relleno arena sílice ca. 5mm)		
	: Efl-S1 (EN ISO 11925-2: sin relleno)		
Información lote	: anterior a la instalación confirme que los primeros 4 dígitos del número del		
rollo sean iguales			
Contracción	: contracción puede ocurrir después de desenrollar, asegúrese que el material pueda destensarse		
Recomendación del relleno	: sin relleno (opcional 20kg/m²)		

all quotations, transactions and deliveries are confirmed in our general conditions of sales