



Ficha técnica | Vida

		
Tipo	: Césped sintético tramado sin relleno	
Material fibra	: PE monofilamento recto & PP monofilamento rizado	
Tipo de fibra	: 10.200/8 dTex + 5.200/8 dTex (C-shape + oval shape texturized)	
Calidad de la fibra	: ambiental, UV estabilizada, estabilidad UV llega estándar DIN 53387 : libre de plomo y cadmio	
Calidad del color	: prueba xenón: escala azul > 7, escala gris > 4	
Base primaria	: 100% PP Thiobac ® negra, UV estabilizada, con vellón : peso 155 gr/m ²	
Base secundaria	: compuesto látex negro en base de estireno-butadieno (SBR), con agujeros de drenaje : peso 850 gr/m ²	
<hr/>		
Galga	: 3/8"	
Altura fibra	: 37 mm	(+/-10%)
Puntadas / 10 cm	: 14,5	(+/-10%)
Puntadas / m²	: 15.225	(+/-10%)
Peso fibra	: 2.000 gr/m ²	(+/-10%)
Peso total	: 3.005 gr/m ²	(+/-10%)
<hr/>		
Ancho del rollo	: 400cm + 200cm	(+/- 2cm)
Largura del rollo	: 25.20 m ¹	(+/- 20cm)
	: Largura del rollo puede variar	
<hr/>		
Permeabilidad	: 60 litros/min/m ²	
Clasificación retraso fuego	: Cfl-S1 (EN ISO 11925-2: con relleno arena sílice ca. 5mm) : Efl-S1 (EN ISO 11925-2: sin relleno)	
Información lote	: anterior a la instalación confirme que los primeros 4 dígitos del número del rollo sean iguales	
Contracción	: contracción puede ocurrir después de desenrollar, asegúrese que el material pueda destensarse	
Recomendación del relleno	: sin relleno (opcional 5kg/m ²)	

all quotations, transactions and deliveries are confirmed in our general conditions of sales