



Ficha técnica | Vulcano



Tipo	: Césped sintético tramado sin relleno
Material fibra	: PE monofilamento recto & PP monofilamento rizado
Tipo de fibra	: 21.000/28 dTex (V-shape non directional + C-shape + oval shape texturized)
Calidad de la fibra	: ambiental, UV estabilizada, estabilidad UV llega estándar DIN 53387 : libre de plomo y cadmio
Calidad del color	: prueba xenón: escala azul > 7, escala gris > 4
Base primaria	: 100% PP Thiobac ® negra, UV estabilizada, con vellón : peso 155 gr/m ²
Base secundaria	: compuesto látex negro en base de estireno-butadieno (SBR), con agujeros de drenaje : peso 850 gr/m ²

Galga	: 5/8"	
Altura fibra	: 60 mm	(+/-10%)
Puntadas / 10 cm	: 11,5	(+/-10%)
Puntadas / m ²	: 7.250	(+/-10%)
Peso fibra	: 2.000 gr/m ²	(+/-10%)
Peso total	: 3.005 gr/m ²	(+/-10%)

Ancho del rollo	: 400cm + 200cm	(+/- 2cm)
Largura del rollo	: 25.20 m ¹	(+/- 20cm)
	: Largura del rollo puede variar	

Permeabilidad	: 60 litros/min/m ²
Clasificación retraso fuego	: Cfl-S1 (EN ISO 11925-2: con relleno arena sílice ca. 5mm) : Efl-S1 (EN ISO 11925-2; sin relleno)
Información lote	: anterior a la instalación confirme que los primeros 4 dígitos del número del rollo sean iguales
Contracción	: contracción puede ocurrir después de desenrollar, asegúrese que el material pueda destensarse
Recomendación del relleno	: sin relleno (opcional 20kg/m ²)

all quotations, transactions and deliveries are confirmed in our general conditions of sales